



ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

G380 A4x2NAWHI-E5-NTG CBU CG20N FL



Управляемое предложение / Guided Offering

Начальный выбор / Initial selections

Область применения	перевозка общих грузов
Тип использования	региональные
Тип ТС+колесная формула	A4x2
Модель кабины	CG20N

Общие параметры / General

Габаритные размеры / Dimensions

Ширина шасси	2600 mm
Максимальная высота транспортного средства (неизменяемый код) Соответствует требованиям по максимальной высоте (Max truck height approved)	4 метра (согл. дир. 96/53/EG) да
Колесная база	3750 mm
Задний свес (размер-JA)	775 mm

Пакетные предложения / Packages

Стиль / Styling

Пакет наружной окраски, облицовка радиатора	облицовка радиатора, цвет Silver
---	----------------------------------

Силовая установка / Engine

Двигатель / Engine

Двигатель (модель)	DC13 152 380 hp Euro 5/Proconve P7
Система понижения токсичности отработавших газов (SCR)	с SCR
Ограничитель крутящего момента NOx control	с ограничителем
Исполнение системы вентиляции картера двигателя	открытая
Очистка картера, тип вентиляции картера двигателя	фильтр
Указатель уровня масла в двигателе	с указателем
Ограничитель белого дыма	с ограничителем
Уровень наружного шума	81/82 dBA R51.03

Система впуска / Air intake

Воздухозаборник	высокий, задний
-----------------	-----------------

Система охлаждения / Cooling system

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Температура кристаллизации охлаждающей жидкости -40 градусов C

Система выпуска отработанных газов / Exhaust system

Варианты исполнения глушителя обычный
Направление выхлопной трубы назад

Коробка передач / Gearbox

Коробка передач / Gearbox

Коробка передач GRS905

Сцепление / Clutch

Тип сцепления механическое
Защита сцепления от перегрузки с защитой

Мосты / Axles

Передние мосты / Front axles

Максимально допустимая нагрузка на передний мост 7500 kg

Задние мосты / Rear axles

Максимально допустимая нагрузка на задний мост 11500 кг
Главная передача R780
Главное передаточное число 2,92
Блокировка дифференциала с блокировкой
Масляный фильтр заднего моста с фильтром

Коробки Отбора Мощности / Power Take-Off

Отбор мощности независимый от сцепления / Clutch independent PTO

КОМ на двигателе, тип ED с подготовкой

Топливные баки / Fuel tanks

Общая информация / General

Объем топливного бака слева 700 dm³
Форма топливного бака с левой стороны широкий
Материал топливного бака алюминий
Расположение топливного бака нормальное
Крышка горловины топливного бака запирающаяся
Топливный фильтр-влагоотделитель на шасси фильтр-влагоотделитель с подогревом
Подогреватель топлива с подогревателем
Защитная сетка в горловине топливного бака (код цены) 1 шт
Защитный клапан в горловине топливного бака с клапаном

Шасси / Chassis

Рама / Frame

Тип рамы F950
Защита задней кромки рамы с защитой

Рулевое управление / Steering

Рулевое управление 1-контурное с гидравлическим усилителем

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Регулировка рулевого колеса	регулировка угла наклона и продольного положения
Рулевое колесо	базовое с хромовыми деталями

Передняя подвеска / Suspension front

Тип передней подвески	рессорная
Передняя подвеска, тип рессор	3x29, параболические
Настройка амортизатора переднего моста	мягкий амортизатор

Задняя подвеска / Suspension rear

Тип задней подвески (код цены)	пневматическая, одна ось
Амортизатор, задний мост (код цены)	обязательно
Амортизаторы на задней оси	с амортизаторами
Система регулировки высоты шасси	базовая
Указатель нагрузки на ось	на заднюю ось

Стабилизатор поперечной устойчивости / Anti-roll bar

Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось	нормальной жесткости
--	----------------------

Электрооборудование / Electrics

Аккумуляторные батареи	230 Ач
Расположение АКБ	слева
Балочная боковая противоподкатная защита над аккумуляторным ящиком	есть
Генератор	100 А
Тип выключателя АКБ	выключатель в кабине и слева на шасси с блокировкой от случайного нажатия

Перевозка опасных грузов (ДОПОГ) / ADR

Исполнение для перевозки опасных грузов (ADR)	FL - Жидкие или газообразные горючие вещества
---	---

Колеса, крылья и брызговики / Wheels & Mudguards

Шины / Tyres

Шины, производитель	Bridgestone
Тип шин на переднем мосту	315/70R22.5 Regional Steer Bridgestone
Количество шин на переднем мосту	2
Тип шин на заднем мосту	315/70R22.5 Regional Drive Bridgestone
Количество шин на заднем мосту	4
Количество шин на дополнительном мосту перед ведущим мостом	0
Количество шин на дополнительном мосту за ведущим мостом	0
Тип шин, запасное колесо	315/70R22.5 Regional Steer Bridgestone
Количество шин, запасное колесо	1

Диски / Rims

Материал колесного диска	сталь
--------------------------	-------

Дополнительное оборудование / Wheel equipment

Декоративные колпаки колес	нержавеющая сталь
Кронштейн крепления запасного колеса	справа
Противооткатные упоры	2 штуки

Передние крылья и брызговики / Mudguard front

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Подавители брызг	с подавителями
Резиновые брызговики для передних колес	с брызговиками

Задние крылья и брызговики / Mudguard rear

Задние крылья	с крыльями
Исполнение задних крыльев	с нормальным верхом
Положение задних крыльев	нормальное
Боковое смещение задних крыльев	смещение наружу
Задние брызговики	есть
Материал задних брызговиков	пластик

Тормозная система / Brakes

Рабочая тормозная система / Brake system

Категория тормозной системы	АВ
Адаптация тормозной системы	седельный тягач
Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов	электронное (EBS) с барабанными тормозами и пневмоподвеской
Электронная система курсовой устойчивости (ESP)	неотключаемая
APS компрессор	с электронным управлением
Стояночная тормозная система	пневматическая
Управление стояночной тормозной системой прицепа	с функцией проверки удержания автопоезда стояночной системой тягача

Колесные тормоза / Wheel brakes

Тип тормозной камеры передней оси	с пружинным энергоаккумулятором
Тип тормозной камеры 1-ой задней оси	с пружинным энергоаккумулятором
Тормозные накладки задние шириной 254 мм	с накладками

Вспомогательная тормозная система / Auxiliary brakes

Управление вспомогательным тормозом	ручное + автоматическое управление
-------------------------------------	------------------------------------

Кузовные надстройки и адаптация шасси / Body and chassis adaptation

Тягач / Tractor

Тип седельно-сцепного устройства	фиксированное (жесткое крепление к монтажной плите)
Седельно-сцепное устройство	JOST JSK37C-Z 150
Положение седельно-сцепного устройства	-660 mm
Плита крепления седельно-сцепного устройства	22 mm, D-value max 152kN
Высота кронштейнов седельно-сцепного устройства	3 mm
Переходной мостик	одинарный

Интерфейс для кузовного оборудования / Bodywork interface

Индикаторы контрольных ламп на щитке приборов	общие сведения
Кабель в крыше (для кузовной надстройки)	с кабелем

Соединения для прицепа / Trailer connections

Кронштейн разъемов прицепа	за кабиной
Тип соединений с тормозной системой прицепа	тип ISO
Тип разъемов для соединения с электросистемой полуприцепа	1x15- полюсный ISO 12098
Витой кабель для соединения с электросистемой полуприцепа	15 на 15 + 15 на 2x7-и полюсных

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Другое оборудование / Miscellaneous

Боковые противоподкатные барьеры	две продольные балки
Ступенька на шасси	со ступенькой
Держатель номерного знака, задний	тип "панель"

Экстерьер кабины / Cab exterior

Общее оборудование кабины / Cab general

Тип кабины	CG
Подвеска кабины	базовый вариант механической подвески
Насос подъема кабины	ручной

Экстерьер / Exterior

Люк в крыше	с ручным управлением
Сетка против насекомых	с сеткой
Направляющие рельсы на крыше	с рельсами
Противосолнечный козырек, наружный	с козырьком
Спойлер на крыше высотой	25 см
Верхний спойлер с вылетом назад	53 см
Боковые спойлеры длиной	53 см
Звуковой сигнал спереди	пневматический 118 dB

Передний бампер / Front bumper

Передний противоподкатный барьер (FUP)	с дополнительной балкой (FUP device)
Выступающий вперед бампер	0 mm
Положение бампера	высокое

Остекление / Windows

Ветровое стекло	стандартное
Тип стекла в окне двери	одинарное остекление
Окно задней стенки кабины	без окна

Зеркала / Mirrors

Тип стекла зеркала заднего вида со стороны водителя	сферическое стекло
Тип кожуха для зеркала заднего вида	гладкий
Подогрев зеркала заднего вида	с подогревом
Зеркала заднего вида с электрической регулировкой	со стороны водителя и пассажира
Широкоугольное зеркало заднего вида	с 2-х сторон
Зеркало ближнего вида	с электрической регулировкой и подогревом
Зеркало переднего вида	с электрической регулировкой и подогревом

Охранная сигнализация и замки кабины / Lock and alarm

Тип замка дверей кабины	центральный замок с дистанционным управлением
Количество ключей/брелоков	два

Наружные световые приборы / Lamps

Тип передних фар	H7
Фароочистители	с фароочистителями
Противотуманные фары	с фарами
Передние габаритные фонари	белые
Знак автопоезда	оранжевый (с выключателем)

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Проблесковые маячки на крыше кабины	подготовка под установку
Боковые габаритные огни	установленные окончательно
Фонарь освещение ССУ	белый
Расположение задних фонарей	на кронштейнах

Интерьер кабины / Cab interior

Сиденья / Seats

Сиденье водителя	medium B
Сиденье пассажира	складное
Обивка сиденья водителя	тканое и трикотажное полотно
Обивка сиденья пассажира	тканое и трикотажное полотно
Подогрев сиденья водителя	с подогревом
Сигнализация непристегнутых ремней безопасности	контрольная лампа + звуковой сигнал

Спальные места / Beds

Нижнее спальное место	800 mm, фиксированное
Матрас, нижняя спальная полка	с пружинными блоками
Верхнее спальное место	шириной 600mm
Страховочная сетка спального места	с сеткой

Места для хранения / Storages

Вещевое отделение над дверью	есть
Ящик под спальным местом	выдвижной ящик
Вещевой ящик с доступом снаружи	со стороны водителя

Интерьер / Interior

Обивка боковых панелей и потолка	ткань
Обивка дверей	тканевая
Цвет боковой панели	светлая
Внутренний противосолнечный козырек двери водителя	складной
Занавески ветрового стекла и окон дверей	со шторкой
Занавеска спального места	подготовка
Защитные коврики на пол	резиновые
Центральный коврик на пол	резиновый

Приборы / Instruments

Отделка панели приборов	жесткая с хромовыми деталями
Цвет нижней секции приборной панели	темно-песочный
Комбинация приборов	экран 4 дюйма км/ч
Активация стеклоподъемника	при включении зажигания или разблокировки двери
Информация о кузовном оборудовании в комбинации приборов (в Instrument Cluster)	да
Тахограф	русский тахограф "Штрих"
Идентификация водителя	с идентификацией
Ограничение скорости	85 km/h

Климатическая система / Climate system

Система отопления кабины	с системой
Кондиционер	с кондиционером
Управление отопителем	автоматическая система
Автономный отопитель	отопитель WTA для кабины, 3 кВт

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Внутреннее освещение / Lighting

Внутреннее освещение	нормальное
Лампа для чтения у нижнего спального места	справа

Информационно-развлекательное оборудование и связь / Communications

Информационно-развлекательная система (Infotainment)	2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced)
Громкоговоритель	4 x 20W
Диапазон радиочастот	Европа
USB IP на приборной панели по центру	USB
Подготовка под установку ГД-рации	с подготовкой (12V)
ГД рация (код цены)	подготовка с источником питания 12V
Электрические розетки 12В и 24В	базовая комплектация

Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment

Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment

Домкрат	с домкратом
Знак аварийной остановки	2 знака

Окраска / Colour

Окраска кабины / Cab

Категория цвета кабины	категория 0
Тип цвета кабины	эмаль обычная, глянцевая
Цвет кабины белый	Ivory White

Окраска шасси / Chassis

Цвет шасси серый	Sub Grey
------------------	----------

Многоцветовая окраска / Multi Colour Concept (MCC)

Цвет верхней панели облицовки радиатора	цвет стальной серый (steel grey)
Цвет верхних ребер облицовки радиатора	цвет "серебряный бриллиант" (silver brilliant)
Цвет нижней панели облицовки радиатора	цвет стальной серый (steel grey)
Цвет нижних ребер облицовки радиатора	цвет "серебряный бриллиант" (silver brilliant)

Логистика / Logistics

Логистика рынка / Market logistics